

GREEN WOOD IMPREGNANTE/FINITURA CEROSO



Vernice – impregnante trasparente colorata all'acqua, per rinnovare ed abbellire le superfici in legno, per esterno ed interno

Colore	Incolore e tinte di cartella
Confezioni	0,750 - 2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resina in dispersione acquosa.
Caratteristiche generali	La cera contenuta dona ai manufatti un gradevole aspetto, li protegge dall'assorbimento dell'acqua aumentando l'idrorepellenza, oltre a migliorare la resistenza agli agenti atmosferici. Per la colorazione sono impiegati ossidi di ferro ed organici. Gli ossidi di ferro garantiscono una elevata resistenza alla luce assorbendo le radiazioni ultraviolette, riducendo così sensibilmente il degrado della lignina. Nessuna alterazione di aspetto e venatura del legno.
Peso specifico	1,000 +/- 0,030 kg/l dipendente dal colore.
Viscosità	75" Coppa Din n°2 a 20 °C.
Essiccazione 50 gr/mq a 20°C	Maneggiabile 1 ora. Carteggiabile 2 ore. Accatatabile 4 ore.
Sopraverniciabile	Non oltre le 4 ore (nel caso prevedere una leggera carteggiatura)

Resa	15 - 20 mq/l per mano; dipendente dal tipo di legno e dall'assorbimento.
Aspetto del film	Satinato.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Manufatti in legno quali infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottage, staccionate ecc.
Diluizione	Pronto all'uso
Colorazione	Per schiarire la tinta, miscelare con la versione Trasparente.
Applicazione	Pennello o spruzzo.
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C (ed umidità relativa non superiore all'85%).
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Sistemi di applicazione	<p>A) <u>Legno nuovo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il manufatto, deve essere ben pulito, asciutto e privo di tracce di unto. - Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150 e rifinire con carta abrasiva 280 - Applicare due o tre mani, di Impregnante Finitura Ceroso, non diluite <p>B) <u>Legno vecchio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il manufatto, deve essere ben pulito, asciutto e privo di tracce di unto. - Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non bene aderenti, quindi rifinire con carta abrasiva 280. - Ritoccare le parti scoperte con Impregnante Finitura Ceroso nel colore simile all'esistente - Applicare due mani, di Impregnante Finitura Ceroso, non diluite

Note

Mescolare bene prima dell'uso, le cere contenute tendono ad affiorare.

Tempo di attesa tra una mano e l'altra massimo 4 ore, nel caso prevedere una leggera carteggiatura con carta abrasiva 280.

Il prodotto non è sovraverniciabile con prodotti tradizionali all'acqua (se non dopo accurata carteggiatura).

Il prodotto va applicato a strati sottili, evitando accumuli che potrebbero causare un gocciolamento sulla superficie trattata.

Si consiglia la manutenzione dopo 1-3 anni, dipendente da fattori ambientali ed esposizione.

Attenzione

Alcuni legni, come pino, larice, douglas e abete sono ricchi di resina naturale, contenute maggiormente in prossimità dei nodi, eliminarla o bloccarla è molto difficile.

Gli sbalzi termici tendono a farla affiorare, creando antiestetiche macchie giallastre, senza però danneggiare la caratteristica e la resistenza del ciclo di finitura applicato.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera).

Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.

Voce di capitolato

Vernice trasparente colorata all'acqua, per rinnovare ed abbellire le superfici in legno, per esterno ed interno (tipo Green Wood Impregnante Finitura Ceroso) con ottime proprietà idrorepellenti e di elevata resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici; a base di resina e pigmenti ossidi in dispersione acquosa.

Peso specifico 1,000 +/- 0,030 kg/l dipendente dal colore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.