

RINFRESKO

Olio rivitalizzante per legno verniciato

3054-a Gennaio 2016

Descrizione

Prodotto: RINFRESKO è un olio rivitalizzante per legno verniciato, a base acqua, che conferisce al legno verniciato nuovo splendore..

Campi di impiego: particolarmente indicato per "rinfrescare" e ridare brillantezza a superfici in legno ed altri supporti, verniciati. Sigilla pori e spaccature capillari nel film di vernice e in questo modo allunga la durata nel tempo. RINFRESKO rende la superficie semilucida e se usato annualmente dona bellezza e lunga durata al legno.

Tinta: 00-incolore.

Confezione: 0,750 Litri.

Dati tecnici

Peso specifico: ca. 1,02 g/cm³ (+20 °C).

Punto di infiammabilità: n.d.

Viscosità: 46 – 48 s / DIN-, 2 mm, a +20 °C.

Trocknung: asciutto al tatto dopo ca 30 min.. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Sistemi di applicazione: Pulire accuratamente la superficie con acqua calda e qualche goccia di detergente neutro. Risciacquare con un panno pulito e acqua chiara. Sempre con un panno applicare poi un sottile strato in modo uniforme sulla superficie pulita e asciutta.

Temperatura di applicazione: 10 – 35°C

Consumo: ca. 15 m²/l per mano.

Diluizione: RINFRESKO è pronto per l'uso

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con acqua

Istruzioni particolari

Osservare le indicazioni riportate in scheda di sicurezza. Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti.

Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri neutri. Impedire che il prodotto inquina i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Smaltimento: smaltire ai centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. Non smaltire come rifiuto domestico, ma presso i centri di raccolta dei rifiuti speciali sia i contenitori sporchi, sia i residui di materiale.

Catalogo europeo rifiuti: n. 08 01 12 (rifiuti di colori e lacche). Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1 poco pericoloso (Autoclassificazione).

Classificazione secondo VbF: viene meno.

ADR/RID: non applicabile.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.