



## CERA PROTETTIVA EFFETTO SATINATO

**COTTO, KLINKER, PIETRA NATURALE,  
AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO,  
CEMENTINE**



### A COSA SERVE

- Ideale nel trattamento e nella manutenzione
- Protegge le pietre naturali non lucidate (calciari, ardesie), il gres rosso, il klinker non vetrificato e vari tipi di cotto
- Consigliata nel trattamento di pavimenti in: Slate (Ardesia), pietre ricostruite e cementine
- Trova impiego ideale nella manutenzione di marmi e pietre naturali con finitura spazzolata

### I VANTAGGI

- Tre funzioni in una: protegge, mantiene e offre un'ottima finitura ai pavimenti
- Nuovo originale effetto satinato
- Ideale per pavimenti di pregio: valorizza la bellezza delle superfici
- Facile applicazione e massima resa
- Non crea strato con la manutenzione



### COME SI USA

**Diluizione:** sia pura che diluita a seconda delle necessità.

**Per la protezione della superficie:** a pavimento pulito e asciutto applicare una mano uniforme del prodotto con vello o altro applicatore. Dopo 1 ora passare una seconda mano incrociata alla prima. Dopo circa mezz'ora il pavimento è trafficabile.

Su materiali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare preventivamente una mano di **FOB XTREME** o **W68**. Attendere 24 ore prima di stendere **SATIN**.

**Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi):** dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200), applicare **SATIN** diluendo 500 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

**Ripristino della protezione:** decerare la superficie con il detergente **PS87 PRO** diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto applicare la cera pura con un vello o altro applicatore. Non serve lucidare.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI:** pulire con acqua subito dopo l'uso.

**Per la manutenzione:** soluzione diluita di **CLEANER PRO** (1:200).

**Attenzione:**

*Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.*

*Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante **PS87 PRO**.*

*Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).*

*Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.*

### RESA

**RESA (1 litro):**

**Cotto** 30 m<sup>2</sup>

**Pietra** 30-40 m<sup>2</sup>

Le rese sono indicative e si intendono per mano

### Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Il prodotto teme il gelo, stoccarlo secondo le indicazioni riportate in etichetta.

### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.